

C.F.N. Schuimbeton 1200 S 3N

samenstelling:	CEM I 42.5 (mogelijk CEM I 52,5 bij winterse omstandigheden) zand 0/2 water schuim op synthetische basis
----------------	---

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

productnaam	: C.F.N. Schuimbeton "1200 S 3N"
producent	: C.F.N. Neuckens nv
toepassing	: - isolerende uitvullingslaag - hellingsbeton / dakuitvullingen - opvullen van citernes, buizen en kelders
volumieke massa	: +/- 1200 kg/m ³ (volgens NBN B 14-218)
kubusdruksterkte 28 dagen	: 3 N/mm ² (volgens NBN B 12-208)
maximale laagdikte	: 50 cm per stortlaag
maximale helling	: 1 cm/m tot een dikte van 20 cm 1,5 cm/m tot een dikte van 15 cm 2 cm/m tot een dikte van 10 cm
warmtegeleidingscoëfficiënt	: 0,27 W/mK (volledig droog) : 0,37 W/mK (voorlopige EPB-rekenwaarde volgens tabel A.10)
brandwerendheid	: klasse A1 (volgens NBN S 21-203)
kleur	: grijs

januari 2010. Alle voorgaande productinformatie vervalt hierbij.